

Did  
You  
Know?

**知**っていましたか?

つばきの個性的な  
**リニパワージャッキ®**

**リニスピードジャッキ®**を!

だから選ばれる。椿本チエインのジャッキ!

**01 高品質の製品を短納期で  
お届け!**

ネジもギヤも自社製作だから安心。

**02 欲しいが選べる!**

バリエーション豊富な駆動部一体形や、  
さまざまな用途に最適な仕様をラインアップ。

**03 システムも一式お任せ!**

ジャッキ連動システムは  
ベストな選定を駆動部一式でご提案。

**04 用途で使い分けられる2種類のジャッキ**

大荷重のワークを保持する用途はリニパワージャッキ®。  
高速でワークを搬送する用途はリニスピードジャッキ®。



詳細は  
こちらから ▶

セレクション  
ガイド



リニパワー  
ジャッキ®動画



リニスピード  
ジャッキ®動画



特殊な2つの仕様については裏面をご覧ください👉

# つばきの魅力的なジャッキをご紹介します!

ココに  
最適!

## 水門・横引ゲート開閉、環境装置、製紙機械など



優れた耐食性

低騒音

- 01 オーステナイト系ステンレスで優れた耐食性を発揮!
- 02 滑り接触の台形ネジを使用することで低騒音を実現。



JWM025とJWM050の2機種  
オーステナイト系ステンレスで  
ネジ軸を標準化



リニパワージャッキ®  
台形ネジタイプ  
ステンレスネジ仕様

ココに  
最適!

## クリーンルーム(半導体・FPD関連装置)での環境



低発塵

防錆性

- 01 ネジ軸にLDグリースで低発塵、さらにレイデント処理®で防錆に優れる。  
※「レイデント処理」はレイデント工業(株)の登録商標です。  
※レイデント処理は電気メッキの製法で、合金的な金属材料面を作り出す特殊表面処理技術です。
- 02 ギヤケース部にはウレタン樹脂系焼付塗装でクリーンな環境にも対応!



入力軸からの発塵も抑制できる  
安全キャップ(オプション)



リニパワージャッキ®/  
リニスピードジャッキ®  
LD(低発塵)仕様



株式会社 椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。  
TEL (0120) 251-664

つばき産業用機械製品情報サイト <https://tt-net.tsubakimoto.co.jp>



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定した  
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

### ■お願い

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。

©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。